

光源タイプ		LEDバルーンタイプ					HIDタイプ	
製品画像 (写真はイメージです)								
品番		ZLS-12LFS-M3	ZLS-12LFS-M2	ZLS-12LFS-S2	ZLS-12LFS-S	ZLS-100ACSC1	ZLS-100ACS	ZLS-12HBS
ランプ	光源	LED	LED	LED	LED	LED	LED	HID
	消費電力	約190W(ファンを含む)	約180W(ファンを含む)	約90W(ファンを含む)	約90W(ファンを含む)	約190W(ファンを含む)	約190W(ファンを含む)	35W×2
	光束	22,600Lm	20,000Lm	11,100Lm	10,000Lm	21,000Lm	11,000Lm	2,350Lm×2
	照度	275Lux ※1	275Lux ※1	140Lux ※1	140Lux ※1	275Lux ※1	160Lux ※1	1,800Lux ※3
	色温度	6500K(±500K)	6500K(±500K)	6500K(±500K)	6500K(±500K)	6500K(±500K)	6500K(±500K)	4,250K(±500K)
バッテリー	種類	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン	リチウムイオン	AC電源にて供給	AC電源にて供給	ディープサイクルバッテリー
	容量	100Ah×2	100Ah×2	100Ah	100Ah			100Ah
	定格電圧	DC12V	DC12V	DC12V	DC12V			DC12V
	重量(電池BOXを含む)	17Kg×2	17Kg×2	17Kg	16Kg			約30Kg
寸法・重量	最少寸法(mm)	L690×W537×H1,548	L690×W537×H1,548	L680×W395×H1,310	L680×W395×H620	L170×W160×H660	L170×W160×H660	880×650×1750mm
	最大寸法(mm)	L1,319×W840×H2,545	L1,319×W840×H2,545	L1,285×W715×H2,260	L1,285×W715×H2,260	L1,650×W1,650×H2,230	L1,650×W1,650×H2,230	L1,650×W1,650×H2,230
	1台分重量	63kg	63kg	39kg	39kg	23kg	23kg	107kg
防水・防塵・温度	防塵防水性能(本体)	IP23相当(保管時)	IP23相当(保管時)	IP23相当(保管時)	IP23相当(保管時)	IP65相当(AC電源)	IP65相当(AC電源)	(本体に内蔵)
	防塵防水性能(充電器)	IP65相当	非対応	IP65相当	非対応	IP67相当	IP67相当	IP67相当
	使用温度範囲	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃	0~40℃
点灯・充電	連続点灯時間	13時間 ※2	13時間 ※2	13時間 ※2	13時間 ※2	AC100V仕様	AC100V仕様	10時間
	充電時間	7時間(80%約6時間)	7時間(80%約6時間)	7時間(80%約6時間)	7時間(80%約6時間)	バッテリー無し	バッテリー無し	8時間
	充電時消費電力	約300W×2	約300W×2	約300W	約300W	約300W	約300W	約300W
マスト	マスト急速落下防止機能	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	手動減速ウィンチ
	マスト方式	伸縮式2段(脱着可能)	伸縮式2段(脱着可能)	伸縮式2段(脱着可能)	伸縮式2段(脱着可能)	伸縮式2段(脱着可能)	伸縮式2段(脱着可能)	伸縮式3段(脱着不可)
架台	車輪(直径mm×個)	φ204(空気入り)×2	φ204(空気入り)×2	φ198(ノーパンク)×2	φ198(ノーパンク)×2	三脚の為無し	三脚の為無し	Φ204(空気入り)×4
	アウトリガー	標準装備	標準装備	標準装備	標準装備	三脚の為無し	三脚の為無し	標準装備

※1 ランプ下部の高さ1.9m時、中心から1m横へ離れた地面の照度
 ※2 バッテリー新品時、周囲温度25℃の環境下での数値となります。
 ※3 5m先を計測した際の照度となります。